

SERVICE CENTER

Gerencie o acesso web, e racionalize os recursos do seu link de internet.



APPLIANCE FIREWALL / ROUTER

Appliance para função firewall / router, com gabinete dimensionado para uso em rack (1U), placa mãe Mini ITX com CPU Onboard, 2 Gb de RAM DDR3 e uma unidade de 2.5" HDD ou SSD.

RECURSOS

- Firewall;
- Servidor Proxy;
- Servidor DNS;
- Servidor DHCP;
- QoS;
- Load Balance;
- Captive Portal;
- VPN;
- Homologado para os sistemas operacionais: BrazilFW, pfSense e ClearOS;

ESPECIFICAÇÕES

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Gabinete | Gabinete com acabamento em aço galvanizado e pintura eletrostática pó |
| • Processador | Built in with an Intel® Dual-core Celeron® 847 processor (1.1 GHz) |
| • Chipset | Intel® NM70 Chipset |
| • Adaptador Gráfico OnBoard | 1x D-Sub port
1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 |
| • Memória | 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
Support for DDR3 1333/1066 MHz memory modules |
| • Armazenamento | 1x SATA 6Gb/s connector (SATA3 0) supporting up to 1 SATA 6Gb/s devices
2x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 1/2) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
1x eSATA 3Gb/s connector on the back panel supporting up to 1 SATA 3Gb/s |
| • I/O | iTE I/O Controller Chip |
| • Energia | Fonte Mini ITX KN160 110V/220V manual, Tomada padrão IEC 320 |

SERVICE CENTER

Gerencie o acesso web, e racionalize os recursos do seu link de internet.



- **Conexões Painel Traseiro**
 - 1x PS/2 keyboard port
 - 1x PS/2 mouse port
 - 1x D-Sub port
 - 1x COM port
 - 1x HDMI port
 - 4x USB 2.0/1.1 ports
 - 1x eSATA 3Gb/s connector
 - 2x RJ-45 ports
 - 3x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
- **Dimensões**

(CxLxA): 21x50x7 (cm);
- **Ambiente**

Temperatura de armazenamento de -10°C até 80°C
Temperatura de operação de 0°C até 60°C

TOPOLOGIA

